



PE DOKALAN MATA RULONY

Gaplama önümçiligi üçin dokalan mata — 55 – 115 sm · 55 – 60 g/m²

Resminama: EP-SPEC-PER · Sene: 09.09.2026

Polietilen (PE) dokalan mata rulonlary haltalary we beýleki gaplama önümlerini öndürmek üçin niýetlenendir. Mata dürli inlerde, dykzylykda we reňklerde müşderiniň tehniki talabyna görä taýýarlanyp bilner.

Tehniki parametrler

Material	Polietilen (PE)
Görnüş	Dokalan mata rulony
Dokalyş dykzylygy	Azyndan 40 × 40 (±2) sapak / 10 sm
Sapak ini	3 mm
Sapak galyňlygy	25 – 40 mikron
Rulonyň ini	55 – 115 sm*
Mata dykzylygy	55 – 60 g/m ² *
Reňki	Ak ýa-da sargyt boýunça dürli reňkler
Çap	Sargyt boýunça

Sargyt şertleri

Rulonyň agramy	Sargyt boýunça
MOQ / möhlet	Dolandyryjy bilen anyklaşdyrylýar
Eltip bermek	Awtoulag, demir ýol, multimodal — Incoterms® 2020: FCA · CPT · DAP · EXW
Töleg	Şertnama boýunça; adaty şert — 30% öňünden töleg, 70% iberilmezden öň
Resminamalar	ST-1 gelip çykyş sertifikaty, inwoýs, gaplama sanawy — eksport bazarynyň talabyna görä

Nusga we baha teklibi

Nusga sorap bilersiňiz — nusganyň özi tölegsiz, eltip bermek alyjynyň hasabyna. Baha teklibi üçin parametrleriňizi (ölçeg, kuwwat, mukdar, ýurt) WhatsApp ýa-da e-poçta arkaly iberiň — dolandyryjy 24 sagadyň dowamynda jogap berer.

Sargyt tertibi

1. Sorag / spesifikasiýa → 2. Baha teklibi (24 sagat) → 3. Şertnama we proforma-inwoýs → 4. 30% öňünden töleg → 5. Önümçilik → 6. Taýýar partiýanyň suraty we resminamalar → 7. 70% galan töleg → 8. Ýükleme we ugratma (Incoterms boýunça).

* Takyk ini we dykzylygy sargydyň tehniki talabyna görä kesgitlenýär.